



TopLED Sicherheitsbakenleuchte

Die horizont klemmfix TopLED ist eine äußerst stabile Sicherheitsbakenleuchte und unser universell einsetzbares Top-Qualitätsmodell unter den Warnleuchten - selbstverständlich ‚Made in Germany‘

- BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken in verschiedenen Kombinationen
- robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtgehäuse
- besonders langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Betrieb mit nur einer Batterie
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- beliebiger Einsatz der Batterie
- optimal positionierte LED-Funktionskontrollanzeige (am Tage)
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Batterie im Leuchtgehäuse integriert
- keine Kabelverbindung
- passend für unterschiedliche Baken-systeme
- kein Glühlampenwechsel
- gleichmäßige Leuchtkraftverteilung
- einseitige Leuchte (BD1A) mit 4 LEDs
- zweiseitige Leuchte (BD2A) mit 2 x 2 LEDs
- Zubehör und Ersatzteile siehe Seite 10
- Batterien ab Seite 130

Art.-Nr.	Verpackung
21091 BD1A, gelb EN12352 L7, TL WL 1	10
21092 BD2A, gelb EN12352 L6, TL WL 2	10
21093 BD1A, rot EN12352 L7, TL WL 1	10
21099 BD2A, rot	10
21094 BD1A, gelb, mit Halterung Secura Uni 52 EN12352 L7, TL WL 1	10
21095 BD2A, gelb, mit Halterung Secura Uni 52 EN12352 L6, TL WL 2	10
21096 BD1A, rot, mit Halterung Secura Uni 52 EN12352 L7, TL WL 1	10
21097 BD2A, rot, mit Halterung Secura Uni 52	10
Fußplatte: 25568DM Sicherheits-Fußplatte D300M	30
254941 Sicherheits-Fußplatte	30
Sicherheitsbake mit D-System: 25572D links- / rechtsweisend, Folie Typ I	30
Sicherheitsbake mit SD-System: 25572SD links- / rechtsweisend, Folie Typ I	30
Zubehör: 21008 Halterung Secura Uni 52	10

Blinkfrequenz:	ca. 60/min.	
Betrieb/h ca.:	Blink	Dauerlicht
1 x 7 Ah	560	140
1 x 9 Ah	740	185
1 x 28 Ah	2.240	560
1 x 50 Ah	4.000	1.000
Gewicht:	0,8 kg	

BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
 Prüf-Nr. V4-13-2001 (21091, 21094)
 Prüf-Nr. V4-14-2001 (21092, 21095)
 Prüf-Nr. V4-41-2002 (21093, 21096)
 – Kennung K –

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
 – Kennung K –